

SUPER VAN

100% ELÉCTRICA

CAPACIDAD SIN LÍMITES



FARIZON

IMPULSAMOS
EL FUTURO

FARIZON SUPERVAN (SV)

100% ELÉCTRICA | 100% AVANZADA

La Farizon SuperVan combina tecnología, eficiencia y versatilidad para potenciar tu negocio.

Diseñada para el rendimiento diario, con el respaldo de la innovación eléctrica de Farizon.



-  **CONFORT PREMIUM EN FORMATO VAN**
Asientos ventilados, ajustables, lumbar eléctrico de 6 posiciones y asiento del conductor.
-  **PANEL DE INSTRUMENTACIÓN DIGITAL 7" + PANTALLA CENTRAL DE 12,3"**
Incluye mantenimiento de puntos de carga inteligente.
-  **TECNOLOGÍA DRIVE BY WIRE**
El sistema electrónico de cambio proporciona una experiencia de conducción "Drive by Wire".
-  **EQUIPAMIENTO PREMIUM EN ASISTENCIA AL CONDUCTOR**
Tecnología avanzada para una conducción más segura y cómoda.

L2H1



VOLUMEN
8,25 m³



CARGA ÚTIL MÁX.
1400 kg



AUTONOMÍA
WLTP Combinado:
Hasta 355 km
WLTP Urbano:
Hasta 460 km



CARGA AC
6,6 kW
(AC trifásica)



CARGA DC
66 kWh NCM
AC: 6,6 kW
DC: 160 kW

OFERTA BATERÍAS

Versión	L2H1
Batería (kWh)	49* / 66* / 83**
WLTP Combinado	Hasta 355 km
WLTP Urbano	Hasta 460 km
AC / DC – Carga (AC trifásica)	6,6 kW / 160 kW

* Disponible según mercado. ** Capacidad máxima permitida.

L2H3



VOLUMEN
11,22 m³



CARGA ÚTIL MÁX.
1335 kg



AUTONOMÍA
WLTP Combinado:
Hasta 355 km
WLTP Urbano:
Hasta 460 km



CARGA AC
6,6 kW
(AC trifásica)



CARGA DC
66 kWh NCM
AC: 6,6 kW
DC: 160 kW

OFERTA BATERÍAS

Versión	L2H3
Batería (kWh)	49* / 66* / 83**
WLTP Combinado	Hasta 355 km
WLTP Urbano	Hasta 460 km
AC / DC – Carga (AC trifásica)	6,6 kW / 160 kW



COEFICIENTE AERODINÁMICO
Hasta 551 km
(Rango estimado WLTP)



CARGA RÁPIDA
30 minutos
Velocidad de carga 20–80%



CAPACIDAD DE CARGA
106 kWh
Capacidad en función del mayor tamaño



PUERTAS TRASERAS
Apertura de serie de 180° y 270° opcional



MÁXIMA SEGURIDAD

Farizon SV obtuvo la mejor puntuación en un vehículo comercial ligero eléctrico, recibiendo la máxima calificación en las pruebas EuroNCAP.

100% ELÉCTRICA | 100% AVANZADA



30 SISTEMAS DE SEGURIDAD AVANZADOS

 Alerta de exceso de velocidad	 Alerta de fatiga del conductor	 Asistente de cambio de carril	 Salida segura del vehículo	 Sistema de mantenimiento de carril
 Cruise Control Adaptativo	 Sistema de prevención de colisiones para intersecciones en la parte trasera del vehículo	 Cinturones de seguridad con pretensores	 Reconocimiento de señales de tráfico	 Sistema avanzado de alerta de distracción
 Advertencia de colisión frontal contra vehículos	 Asistente de velocidad inteligente	 Cruise Control Inteligente	 Sensores de estacionamiento traseros	 Sistema electrónico de distribución de la fuerza de frenado
 Alerta de cambio de carril	 Sistema de frenos antibloqueo	 Sistema de control de la presión de los neumáticos	 Advertencia de colisión frontal	 Sistema de control de tracción
 Lectura de señales de tráfico	 Sistema de asistencia en pendientes	 Sistema de mantenimiento de carril en situaciones de emergencia	 Sistema de asistencia de frenado hidráulico	 Cámaras 360°
 Sistema de asistencia para descensos	 Alerta de colocación del cinturón de seguridad	 Bloqueo automático de la puerta después de la puesta en marcha	 Control de estabilidad (ESP)	 Frenado autónomo de emergencia

● : estándar ; ○ : opcional ; — : no disponible ;			Tracción delantera-5,5 m-LHD/RHD										
Artículo	Configuración		L2H1				L2H3						
			8,25 m³				11,22 m³						
Parámetros básicos	Transmisión		4x2		Tracción delantera				Tracción delantera				
	Dimensiones (mm)		Longitud (mm)		5490				5490				
			Ancho (mm)		1980				1980				
			Altura (mm)		1980				2500				
	Volumen (m)³)		/		8,25				11,22				
	Distancia entre ejes (mm)		/		3600				3600				
	Voladizo delantero/trasero (mm)		/		830/1060				830/1060				
	Asientos		2		●				●				
			3		○				○				
	Radio de giro (m)		/		7				7				
	Velocidad máxima (km/h)		/		135				135				
	Peso bruto máximo (kg)		/		3500				3500				
	Peso en vacío (kg)		/		2100	2085	2175	2265	2165	2150	2240	2330	
	Carga útil nominal (kg)		/		1400	1415	1325	1235	1335	1350	1260	1170	
	Capacidad máxima del remolque (kg) (sin frenos)		/		750				750				
	Capacidad máxima del remolque (kg) (con frenos)		/		2000				2000				
	Consumo WLTP ciclo combinado (kWh/100 km)		/		27	25,5	26	26,5	30,1	26,7	27,8	29,1	
	Autonomía WLTP ciclo combinado (km)		/		210	290	290	355	190	277	270	319	
	Consumo WLTP ciclo urbano (kWh/100 km)		/		20,5	17,9	19,5	20	21,9	18,6	21,2	21,7	
	Autonomía WLTP ciclo urbano (km)		/		280	410	385	460	262	396	355	429	
Configuración de la arquitectura eléctrica	Batería de alta tensión	Marca de la batería	/		VREMT	VREMT	CATL	CATL	VREMT	VREMT	CATL	CATL	
		Material de la batería			LFP	NCM	LFP	LFP	LFP	NCM	LFP	LFP	
		Capacidad de la batería (kWh)			49	66	67	82,88	49	66	67	82,88	
		Voltaje	400 V		●				●				
		Dispositivo de calentamiento de batería	calentamiento de líquidos		●				●				
		Dispositivo de enfriamiento de batería	refrigeración líquida		●				●				
	Motor	Tipo	sincrónico de imán permanente		●				●				
		Número	1 motor		●				●				
		Par máximo (Nm)	/		134/343		135/336		134/343		135/336		
		Potencia máxima (kW)	/		75/200		66/170		75/200		66/170		
	Cargador		Cargador de CA		○				○				
	Descarga (No se pueden utilizar dos funciones al mismo tiempo)	220 V (3,3 kW)		○				○					
		V2L (3,3 kW)		○				○					
	Batería de baja tensión		12 V		●				●				
Transmisión	Control eléctrico		/		●				●				
	Caja de cambio automática		1		●				●				
Caja	Distancia mínima al suelo (mm)		/		150				150				
	Ángulo de aproximación/salida (°)		/		18°/17°				18°/17°				
	Número de puertas		/		4				4				
	Puerta corredera simple manual		/		izquierda/derecha				izquierda/derecha				
	Tapa del puerto de carga		manual		●				●				
	Puerta trasera	180°		●				●					
270°		○				○							

● : estándar ; ○ : opcional ; — : no disponible ;			Tracción delantera-5,5 m-LHD/RHD		
Artículo	Configuración		L2H1	L2H3	
			8,25 m³	11,22 m³	
Chasis	Suspensión delantera		suspensión independiente de doble horquilla	●	●
	Suspensión trasera		ballesta (2 piezas)	●	●
	Acelerador		control eléctrico	●	●
	Gobierno	Volante	ajuste manual	●	●
			R-EPS	●	●
	Freno	Frente	desct	●	●
		Trasero	desct	●	●
		Sistema de recuperación de energía (L1/L2L3)	normal/fuerte	●	●
		Alarma de desgaste de pastillas de freno	/	●	●
	Neumático		llanta de acero	●	●
			Tapacubos	●	●
			215/75R16C	●	●
			rueda de repuesto	●	●
Configuración de seguridad	Airbags		conductor	●	●
			copiloto	●	●
	f		ajuste de altura	●	●
			cinturón de tres puntos	●	●
			fuerza de pretensión	●	●
			Recordatorio/alarma del cinturón de seguridad del conductor	●	●
			Recordatorio/alarma del cinturón de seguridad del copiloto	●	●
	Sistema de gestión de la presión de los neumáticos (TPMS)		/	●	●
	Start&Stop		/	●	●
	Bloqueo automático de puertas		/	●	●
	Alarma de exceso de velocidad		/	●	●
	AVAS		/	●	●
	Sistema de apagado por colisión		/	●	●
	Sistema de apertura de puertas en caso de colisión		/	●	●
	Recordatorio de puerta abierta		/	●	●
	EBD/CBC		/	●	●
	EHB		EBA/BAS/BA	●	●
			ASR/TCS/TRC	●	●
			ESC	●	●
			HCH	●	●
	DMS		/	●	●
Configuración de asistencia a la conducción	Radar de estacionamiento		frontal (radar de cuatro puntos)	●	●
			Trasero (radar de cuatro puntos)	●	●
	Modos de conducción		ECO	●	●
			COMFORT	●	●
			SPORT	●	●
	Freno de estacionamiento		EPB	●	●
			Retención automática	●	●

● : estándar ; ○ : opcional ; — : no disponible ;			Tracción delantera-5,5 m-LHD/RHD	
Artículo	Configuración		L2H1	L2H3
			8,25 m³	11,22 m³
Configuración electrónica	Rescate en carretera	Llamada emergencia	●	●
	Recordatorio de mantenimiento	/	●	●
	Música Bluetooth	/	●	●
	Easy Link	/	●	●
	Carplay	/	●	●
	Toma de corriente	12 V	●	●
	Punto USB	2	●	●
	Altavoces	2	●	●
Configuración de conducción inteligente	Paquete de conducción auxiliar	MP5 de 12.3 pulgadas + FM/AM + DAB + WIFI	●	●
		DOW	●	●
		RCTA	●	●
		LCA	●	●
		LDWS	●	●
		IHBC	●	●
		TSI	●	●
		LKA	●	●
		AEBs	●	●
		PCW	●	●
		FCW	●	●
		ACC	●	●
		ISA	●	●
		ICC	●	●
		BSD	●	●
		AVM360	●	●
		HDC	●	●
		DMS	●	●
Luces	Faros delanteros	faros LED automáticos	●	●
	Luces diurnas LED	/	●	●
	Luz antiniebla delantera	/	●	●
	luz antiniebla trasera	/	●	●
	Luz de freno	LED	●	●
Ventana/espejo retrovisor	Parabrisas delantero	Parabrisas delantero calefactado eléctricamente (combinación con limpiaparabrisas con detección automática)	○	○
	Ventana delantera	Fuerza	●	●
		levantamiento con un solo clic	●	●
	Espejo exterior	Señal de giro lateral integrada	●	●
		plegado manual	●	●
		ajuste eléctrico	●	●
		Calefacción y descongelación eléctricas	●	●
	Limpiaparabrisas delantero	limpiaparabrisas	●	●
		Limpiaparabrisas con detección automática (combinación con parabrisas delantero con calefacción eléctrica)	○	○
			○	○
C.A.	Automático	/	●	●
	Calefacción PTC	/	●	●
	Descongelación y desempañado de rejillas de ventilación	/	●	●
Carga	Monitoreo de peso	/	○	○
Otros	Sistema de remolque trasero	barra de remolque, gancho de remolque + TRM	○	○
	Herramientas	bolsa de herramientas y gancho frontal	●	●

● : estándar ; ○ : opcional ; — : no disponible ;				
		Tracción delantera-5,5 m-LHD/RHD		Tracc/RHD
Artículo	Configuración		L2H1	L2H3
			8,25 m³	11,22 m³
Configuración externa/antirrobo	Color de la carrocería	Blanco	●	●
		Cian	○	○
		Negro	○	○
		Azul	○	○
		Dorado	○	○
		Gris	○	○
	Cierre centralizado	/	●	●
	Llave inteligente	2	●	●
	Búsqueda de coche	silbato/doble destello	●	●
	Sistema de arranque sin llave	/	●	●
	Dispositivo antirrobo	bloqueo de dirección	●	●
		antirrobo de cuatro puertas	●	●
	Antena	estilo aleta de tiburón	●	●
Interior	Portavasos de agua	2	●	●
	Portavasos de agua para el asiento del conductor	(mutuamente excluyente con el asiento doble fijo)	○	○
	Guantera	/	●	●
	Techo frontal	Tela	●	●
	Piso delantero	CLORURO DE POLIVINILO	●	●
	Tabique divisorio del compartimento trasero	fijo (sin ventana)	●	●
		fijo (con ventana)	○	○
		Sin partición (solo LHD)	○	○
		Tipo rotatorio (solo LHD 2 asientos)	○	○
	Techo de la cabina trasera	Tela	○	○
	Luz de techo de la cabina trasera	2	●	●
	Piso del compartimento trasero	Sin alfombra	●	●
		CLORURO DE POLIVINILO	○	○
		Todo de aluminio (volante a la izquierda)	○	○
	Punto de anclaje	/	●	●
	Volante	multifunción	●	●
		calefacción eléctrica	●	●
	Tablero LCD completo	/	●	●
	Gancho para ropa	/	●	●
Asientos	Material	Cuero sintético + tela (solo volante a la izquierda, sin ventilación ni calefacción)	○	○
		Piel sintética (encuadernación con ventilación y calefacción)	●	●
	Asiento del conductor	ventilación+calefacción	●	●
		sin ventilación+calefacción	○	○
		Ajuste manual de 4 vías	●	●
		Pasamanos	●	●
	Asiento del copiloto	ventilación+calefacción	●	●
		sin ventilación+calefacción	○	○
		Ajuste manual de 4 vías	●	●
		Asiento monoplaza multifunción (solo volante a la izquierda, sin ventilación ni calefacción)	○	○
		asiento doble fijo	○	○