

V6E

FICHA TÉCNICA

100% ELÉCTRICA
CERO EMISIONES



FARIZON

IMPULSAMOS
EL FUTURO

V6E

FICHA TÉCNICA



MOTOR ELÉCTRICO DE TRACCIÓN

Tipo	Motor síncrono de imanes permanentes
Potencia nominal / Potencia máxima	50 kW / 100 kW
Velocidad máxima	105 km/h
Tracción	Trasera
Sistema de recuperación de energía en el frenado	Sí



BATERÍA DE ALTA TENSIÓN

Tipo	Fosfato de hierro y litio (LFP)
Capacidad	41.86 kWh
Autonomía (WLTC)	195 WLTC
Sistema de refrigeración	Refrigeración por aire



TECNOLOGÍA

	Sensor y cámara trasera de reversa
	Pantalla táctil de 10.1"
	Calefacción al volante

DENOMINACIÓN COMERCIAL		FURGÓN V6E			
Proyecto				Configuración	41.86 CATL (CCS2) + Wolong (100 kW) + ventana ciega
Información básica del vehículo	Peso bruto vehicular (kg)		2715		●
	Peso en vacío (kg)		1565		●
	Dimensiones del vehículo L*A*H (mm)		4855×1730×1985		●
	Dimensiones internas de carga L*A*H (mm)		2800×1600×1320/1270		●
	Distancia entre ejes (mm)		3100		●
	Suspensión delantera (mm)		635		●
	Suspensión trasera (mm)		1110		●
	Capacidad de carga (m³)		5.9/5.7		●
	Velocidad máx. (km/h)		105		●
	Asientos		2		●
Sistema eléctrico	Carga	Carga estándar europea	Carga CA	Carga lenta de 6.6 kW	●
			Carga CC	CCS2	●
		Carga estándar GB	Carga CA	Carga lenta de 6.6 kW	-
			Carga CC	Carga estándar GB	-
		Carga estándar americana	Carga CA	CCS1	
			Carga CC	Carga lenta de 6.6 kW	
	Motor de tracción eléctrica	Tipo de motor de tracción		Motor síncrono de imanes permanentes	●
		Potencia nominal / potencia pico (kW)		50/100	●
		Pendiente máxima superable (%)		≥28%	●
		Tiempo de aceleración sostenida		MÍN: 34 s	●
		Tipo de tracción		Tracción trasera	●
	Función	BOS	BOS		●
		Sistema de recuperación de energía de frenado	Sistema de frenado regenerativo (L1/L2/L3)		●
	Unidad principal/auxiliar de alto voltaje		Cuatro en uno		●
	Batería de tracción	Tipo		LFP	●
		Marca / capacidad		CATL 41.86 kWh	●
		Autonomía (temperatura normal)	195 (WLTC)		●
			NEDC		
			Estándar brasileño		
		Dispositivo de corte de energía de la batería		/	●
		Conservación de batería		/	●
		Tipo de refrigeración		Refrigeración por aire	●
Chasis	Neumáticos	Rines de acero convencionales		/	●
		Neumático	195/70R15 LT 12PR		●
			Neumático de repuesto de tamaño completo		●
	Suspensión	Suspensión delantera	McPherson		●
		Suspensión trasera	Suspensión no independiente con ballestas	5 hojas de ballesta	●
	Sistema de frenos	Tipo de freno de estacionamiento	Freno de mano mecánico		●
		Sistema de freno de servicio	Disco delantero y tambor trasero		●
		Columna de dirección	Columna de dirección con absorción de energía		●
		Asistencia de frenado	ESC (ABS, EBD, TCS, HBB, HBA, HHC, HDC)		●
	Conducción	Selector de marcha	Perilla giratoria de control		●
	Dirección	Sistema de dirección asistida	EPS		●
	Carrocería	Color de cabina	Blanco Moon Shadow		●
			Negro SF		○
		Color de defensa	Mismo color que la cabina		●

DENOMINACIÓN COMERCIAL			FURGÓN V6E	
Proyecto			Configuración	41.86 CATL (CCS2) + Wolong (100 kW) + ventana ciega
Exterior e interior	Asiento	Tapizado del asiento	PVC	●
			Tela tejida	○
		Funciones del asiento	Conductor: ajuste en 4 posiciones	●
			Pasajero: ajuste en 2 posiciones	●
			Ventilación del asiento	●
			Calefacción del asiento	●
	Materiales interiores	Material del techo	Tela no tejida estampada	●
		Material del tablero de instrumentos	Material rígido	●
		Panel interior de puerta	Material rígido	●
	Volante	Calefacción del volante		●
	Llave	1 llave remota + 1 llave mecánica		●
		2 llaves remotas		●
		Cierre centralizado		●
	Espejo exterior	Manual		●
		Calefacción, ajuste y plegado eléctricos		●
	Ventana	Ventana eléctrica		●
	Limpiaparabrisas	Limpiaparabrisas convencional (automático)		●
	Tablero de instrumentos	Cuadro de instrumentos		●
		Puerto de alimentación de 12 V		●
	Lavaparabrisas	Lavaparabrisas delantero		●
	Aire acondicionado	Aire acondicionado eléctrico (solo frío)		●
		Calefacción PTC		●
		Bolsa de aire del conductor		●
	Seguridad	Bolsa de aire del pasajero		●
		Alerta de cinturón del conductor desabrochado		●
		Alerta de cinturón del pasajero desabrochado		●
		Alerta de baja velocidad		●
		Bloqueo automático sensible a la velocidad		●
		Sistema antirrobo		●
		Recordatorio de puerta abierta		●
		Monitoreo de presión de neumáticos		●
		Cinturón de seguridad de tres puntos		●
	Cinturón de seguridad	Cinturón de seguridad de tres puntos		●
	Visera parasol	Visera del conductor		●
		Visera del pasajero		●
	Accesorios	Protector del motor		●
		Guardabarros		●

DENOMINACIÓN COMERCIAL		FURGÓN V6E		
Proyecto		Configuración	41.86 CATL (CCS2) + Wolong (100 kW) + ventana ciega	
Electrónica	Asistencia de reversa	Sensor trasero de reversa	●	
		Indicador de distancia en reversa	●	
	Equipamiento eléctrico	Pantalla táctil de 10.1", cámara de reversa, AM/FM, MP3, Bluetooth	●	
		1 bocina del lado del conductor	●	
		1 bocina del lado del pasajero	●	
		2 puertos USB	●	
		Luces	Faros halógenos	●
	Ajuste manual de altura de faros		●	
	Faros automáticos (baja luminosidad)		●	
	Luz diurna		●	
	Faro combinado		●	
	Luz de freno superior		●	
	Luz de placa		●	
	Luz antiniebla trasera		●	
	Luz de reversa		Luz de reversa simple	●
			Luz de reversa doble	
	Luz de lectura		●	
	Luz direccional		●	
	Luces del compartimiento de carga		●	
			Modo POWER	●
			Modo ECO	●
	Batería de bajo voltaje	45 Ah	●	
Carga	Interior	Revestimiento interior parcial	○	
		Revestimiento interior completo	●	
		Techo del compartimiento de carga	●	
	Mampara	Mampara sellada sin ventana	○	
		Ventana de observación	●	
	Piso	Piso plástico PP	○	
		Piso de aleación de aluminio	●	
	Accesorios	Argolla de sujeción de carga / gancho para equipaje en el piso	●	
	Puerta lateral	Una puerta corrediza lateral	●	
	Puerta trasera	Doble puerta	●	
	Ángulo de apertura de puerta trasera	270°	●	
		180°	○	
Accesorios	Kit de herramientas a bordo	Gancho de remolque, triángulo de advertencia.	●	
Observación:	● Estándar ○ Opcional – No disponible			